

Геороторные гидромоторы SamHydraulik серии BR/BS

	Типоразмер, см ³	Макс. частота вращения, об/мин		Расход масла, л/мин		Перепад давления, бар		Крутящий момент, Н*м		Мощность, кВт	
		Раб.	Пик.	Раб.	Пик.	Раб.	Пик.	Раб.	Пик.	Раб.	Пик.
BR/BS 050	51,6	775	969	40	50	140	175	103	126	6,8	8,4
BR/BS 065	64,9	770	924	50	60	150	185	140	166	9,2	10,6
BR/BS 080	80,4	746	933	60	75	175	200	197	218	13	15
BR/BS 100	100	600	750	60	75	175	200	237	277	13	15
BR/BS 130	125,7	477	597	60	75	175	200	300	340	12,5	14,5
BR/BS 160	160	375	469	60	75	140	175	296	375	10	12,5
BR/BS 200	200	300	375	60	75	115	140	297	380	8,5	10
BR/BS 250	250	240	300	60	75	90	120	297	377	7,1	8,5
BR/BS 315	314,5	191	238	60	75	70	100	300	420	5	6,6
BR/BS 400	393	153	191	60	75	55	85	292	425	4,1	6,1

Пик. - Значение для максимального режима относится к 10% работы в течение каждой минуты